

WI-PS205-O | WI-PS209-O | WI-PS306GF-O | WI-PS309GF-O | WI-PS306GF-O-DC

1. Obsah balení



1 × vodotěsný PoE přepínač




2 × Kovový řemínek
(WI-PS306GF-O-DC má pouze jeden kovový řemínek)



1 × Průvodce rychlou instalací


2. Přehled vzhledu

• WI-PS205-O




Popis DIP přepínače WI-PS205-O	
Výchozí	Přenosová vzdálenost portu PoE může být až 100 m s rychlostí 100 Mbit/s
CCTV (VLAN+Extend)	Přenosová vzdálenost portu PoE může být až 250 m s 10 Mbit/s a všechny porty PoE jsou od sebe izolovány, ale mohou komunikovat s uplinkovými porty
LED indikátory	
PWR	Svítil: Zapnutí zařízení je normální Vypnuté: Zařízení je vypnuté nebo selhalo
UP (Uplink)	Bliká: Data na TX/RX Svítil: Odkaz na port pro odesílání nefunguje
P1/P2/P3/P4: PoE napájení	Svítil: Napájení funguje Vypnuté: Napájení nefunguje
1/2/3/4: Odkaz	Bliká: Data na TX/RX Svítil: Odkaz portu nefunguje

• WI-PS209-O




Popis DIP přepínače WI-PS209-O	
Výchozí	Rychlost portů PoE lze automaticky vyjednat na základě vzdálenosti (Vzdálenost < 100 metrů, 100Mbps; Vzdálenost ≥ 100 metrů, 10Mbps)
VLAN	Všechny porty PoE jsou od sebe izolovány, ale mohou komunikovat s porty uplinku
LED indikátory	
PWR	Svítil na: Zapnutí zařízení je normální Vypnuté: Zařízení je vypnuté nebo selhalo Indikátor
UP (Uplink)	Bliká: Údaje o TX/RX Svítil na: Odkaz na port pro uplink nefunguje
1/2/3/4: Odkaz	Bliká: Údaje o TX/RX Svítil na: Odkaz na port nefunguje

• WI-PS306GF-O




LED indikátory	
PWR	Svítil: Zapnutí zařízení je normální Vypnuté: Zařízení je vypnuté nebo selhalo
UP (Uplink)	Bliká: Data na TX/RX Svítil: Odkaz na port pro odesílání nefunguje
P1/P2/P3/P4: PoE	Svítil: Napájení funguje Vypnuté: Napájení nefunguje
1/2/3/4: Odkaz	Bliká: Data na TX/RX Svítil: Odkaz portu nefunguje

• WI-PS309GF-O



LED indikátory	
PWR	Svítil: Zapnutí zařízení je normální Vypnuté: Zařízení je vypnuté nebo selhalo
UP (Uplink)	Bliká: Data na TX/RX Svítil: Odkaz na port odchodného připojení nefunguje
1/2/3/4/5/6/7/8: Propojit	Bliká: Data na TX/RX Svítil: Port nefunguje

• WI-PS306GF-O-DC




LED indikátory	
PWR	Svítil: Zapnutí zařízení je normální Vypnuté: Zařízení je vypnuté nebo selhalo
1/2/3/4/5/6	Bliká: data na TX/RX Zapnuté: připojení portů

3. Instalace


Montáž na sloup



Montáž na stěnu



4. Síťová aplikace



Záruční list

Uživatelské jméno	
Adresa	
Telefonní číslo	
Koupit obchod	
Nákupní adresa	
Číslo modelu produktu	
Doba nákupu	
Sériové číslo	
Podpis dealera	

- Pokud se výrobek vadí do tří měsíců od zakoupení, poskytneme vám nový produkt stejného modelu.
- Pokud dojde k vadě výrobku během třítileté záruční doby, zajistíme odbornou údržbu.
- Pro získání všech služeb garantovaných v rámci omezené záruky je vyžadován doklad o koupi a úplné sériové číslo produktu.
- Jakékoliv jiné vady, které nejsou způsobeny zpracováním nebo kvalitou produktu, jako jsou přírodní katastrofy, poškození vodou, extrémní teplotné nebo environmentální podmínky, poškození nálepkami, ztráta záručního listu, diskvalifikují produkt z omezené záruky.



Technická podpora | Webové stránky společnosti | Správa služeb

