MOES

WIFI Inteligentní termostat Radiátorový ventil

Česky

Works with alexa

Works with Google Assistant

- Naskenujte QR kód a získejte anglický manuál, instalační video a představení funkcí
- Naskenováním QR kódu získáte španělskou příručku, instalační video a představení funkcí
- Naskenujte QR kód a získejte anglický manuál, instalační video a představení funkcí
- Naskenováním QR kódu získáte manuál v ruštině, instalační videa a popis funkce
- Naskenujte QR kód pro portugalský manuál, instalační video a představení funkcí

Naskenujte QR kód a získejte čínský manuál,

Popis

√ Funkce automatického ladění, vhodná pro všechny druhy běžných ventilů.

√ Zařízení podporuje rychlou distribuční síť Wi-Fi, není potřeba žádná další brána.

√ Inteligentní algoritmus PID, efektivní řízení otevírání a zavírání ventilů, úspora energie a ochrana životního prostředí.

√ Motor využívá ultra tichou technologii pro minimalizaci hlukového znečištění.

√ Zařízení má aktivovaný automatický převod letního a zimního času, který lze aktivovat nebo ukončit podle potřeby.

Technické specifikace

Zdroj proudu:	3 x 1,5 V alkalické baterie AA (nejsou součástí balení)
Úroveň ochrany:	Krytí IP20
Teplotě:	0 ~ 50 °C
Povrchová teplota:	90°C Max (na radiátoru)
Pohotovostní proud:	30μA min
Připojení:	M30 x 1,5 mm
Lineární pojezd:	4,3 mm
Rozměry (Š x V x H):	58,4mm x 97mm x 58,4mm
Hmotnost:	Hmotnost 220 g

Obnovit tovární nastavení: Dlouze stiskněte tlačítko middle a současně vložte baterii, dokud " FR " se na obrazovce zobrazí a bliká po dobu 3 sekund, zařízení se obnoví do továrního nastavení a restartuje se.



*** Upozornění:** Jakmile je zařízení obnoveno do továrního nastavení, všechna předchozí nastavení nelze

Příprava k použití

1. Stáhněte si aplikaci MOES

App Store

Google play

MOES APP je upgradována jako mnohem kompatibilnější než Tuya Smart/Smart Life APP, která funguje dobře pro scény ovládané Siri, widgetem a scénou jako zcela nová přizpůsobená služba.

(Poznámka: Tuya Smart/Smart Life APP stále funguje, ale MOES APP je vysoce doporučeno)

2. Registrace nebo Přihlášení.

Vstupte do rozhraní Registrace/Přihlášení; klepněte na "Registrovat" pro vytvoření účtu zadáním svého telefonního čísla pro získání ověřovacího kódu a "Nastavit heslo". Vyberte možnost "Přihlásit se", pokud již máte účet MOES .

Přidat zařízení

1. V manuálním režimu otáčejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí " ". Poté dlouze stiskněte prostřední tlačítko po dobu 3 sekund, dokud nebude blikat " ".



*** Pozor:** Konfiguraci sítě lze provést pouze v manuálním režimu.
Předem si prosím zapněte Bluetooth svého telefonu.

2. Vstupte do rozhraní "Domů" aplikace, klikněte na " " v pravém horním rohu, vyberte tlačítko "Přidat" ve vyskakovacím okně a nakonec klikněte " " pro vstup do rozhraní hesla Wi-Fi;

3. Vyberte 2.4G Wi-Fi a zadejte heslo, klikněte na "Další" a poté počkejte na úspěšné připojení.

4. Po úspěšném přidání klikněte na "Další" a chytrý termostat wifi byl úspěšně přidán .

Standardní



Zobrazit symboly



Instalace

(1) Stiskněte zámek přihrádky na baterie, sejměte kryt a vložte baterie.

(2) Inicializujte, trn (3) Když " " mrkat, se stáhne, přestat, pak " " je a bliká na obrazovce. přestaň

Závit M30 * 1,5 pro topný ventil a poté utáhněte



***Attention:**
Při vkládání baterií dbejte na polaritu baterie (+/-) je zarovnána.

(4) Stiskněte prostřední tlačítko a " " Začněte blikat, zařízení vstupuje do procesu seřizování ventilu. Po několika minutách je proces dokončen po zobrazení inicializované



Výběr režimu

- Kliknutím na " " vyberte režim

*** Pozor:** *Pozor: Kliknutím na + nebo − upravte nastavenou teplotu.

Automatický režim: Čtyři časová období a nastavení teploty. lze naprogramovat na den, jeden týden jako cyklus, na základě přizpůsobených potřeb.

Manuální režim: Zařízení bude fungovat podle aktuální nastavení temp. bez řízeno programem časového období.

Režim vypnuto: Ventil se uzavře, aby se zastavilo

Nastavení týdenního

1. Kliknutím na " " vstoupíte na stránku nastavení týdenního programu.

2. Nastavte čtyři časová období a nastavte teplotu na základě přizpůsobených potřeb.



Pokročilé nastavení

- Kliknutím na " " vstoupíte na stránku pokročilého nastavení

Jak správně nainstalovat adaptér

Pro ventily Danfoss RA	Pro ventily

Pro ventily Danfoss RAV	Pro ventily Giacomini
 H13mm	H8,6 mm

Pro ventily Danfoss RAVL	Pro ventily M28
 H4,8 mm	H11mm

Režim regulace teploty

Stisknutím prostředního tlačítka můžete přepínat mezi automatickým a manuálním režimem.

- **Automatický režim**

Když se na obrazovce zobrazí " ", je v automatickém režimu. Čtyři časová období a nastavenou teplotu lze naprogramovat na den, jeden týden jako cyklus, na základě přizpůsobených potřeb.

Manuální režim

- Pokud se na displeji nezobrazuje " ", je v manuálním režimu. Zařízení bude pracovat podle aktuální nastavené teploty, aniž by bylo řízeno programem časového období.

Dočasný režim

- V automatickém režimu bude po nastavení teploty blikat " " a poté přejde do dočasného režimu. Zařízení je dočasně přepnuto do manuálního režimu, aniž by bylo řízeno programem časového období. Do příštího časového období se vrátí do automatického režimu.

*** Upozornění:** Pokud zařízení není připojeno k internetu, je k dispozici pouze manuální režim.



Zastavte ohřev a pozastavte vytápění

NA: V létě otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud " " se

- **PRYČ:** V zimě otáčejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud " " se zobrazí v manuálním režimu pro dočasné pozastavení ohřevu. V tomto okamžiku je topný ventil uzavřen a je aktivována ochrana proti



*** Pozor:** Po aktivaci funkce nemrznoucí směsi se ventil otevře, když je pokojová teplota nižší než 5 °C, a ventil se uzavře, když pokojová teplota překročí 7 °C, aby se zabránilo poškození termostatického ventilu radiátoru v důsledku zamrznutí.



Spínač kontroly okna

Spínač dětské pojistky

Nastavte strop teploty

Dolní mez teploty

Pokročilé nastavení Temp

Hlasové ovládání

- Po probuzení reproduktoru můžete říci:

Amazon Alexa: Alexa,

* Nastavte DEVICENAME na 26 stupňů
* Snižte DEVICENAME o 1 stupeň
* Zvýšení hodnoty DEVICENAME o 1 stupeň
* Zvýšení teploty názvu zařízení
* Zapnutí dětského zámku DEVICENAME
* Vypnutí dětského zámku DEVICENAME

Asistent Google : OK Google,

* Nastavte DEVICENAME na 23 stupňů
* Zapnutí dětského zámku DEVICENAME
* Vypnutí dětského zámku DEVICENAME
* JE zapnutá dětská pojistka DEVICENAME?
* Zapnutí dětského zámku pro zařízení DEVICENAME
* Vypnout dětský zámek pro DEVICENAME
* Nastavte proměnnou DEVICENAME na hodnotu auto
* Nastavte proměnnou DEVICENAME na hodnotu RUČNÍ.

*** Pozor:** "DEVICENAME?" je název zařízení, můžete si jej také pojmenovat sami.
Teplotní jednotka TRV a chytrého reproduktoru musí být totožná.

Odstraňování problémů a údržba

Kód chyby	Problém
F0	Abnormální snímač teploty
Formule F1	Pomalý provoz ventilu
Třída F2	Tah je příliš dlouhý
Třída F3	Tah je příliš krátký
Clona F4	Vybíjení baterie
Závětří symbolu baterie ( )	Slabá baterie

Kód chyby	Řešení
F0	Kontaktujte poprodejní pracovníky
Formule F1	Zkontrolujte instalaci a topný ventil
Třída F2	Zkontrolujte upevnění TRV
Třída F3	Zkontrolujte topný ventil
Clona F4	Baterie okamžitě vyměňte
Závětří symbolu baterie ( )	Vyměňte baterie do 4 týdnů

SLUŽBA

1. Pokud se během bezplatné záruční doby výrobek při běžném používání porouchá, nabídneme mu bezplatnou údržbu.

2. Přírodní katastrofy / poruchy zařízení způsobené člověkem, demontáž a oprava bez souhlasu naší společnosti, bez záručního listu, produkty po bezplatné záruční době atd., Nejsou v rozsahu bezplatné záruky.

3. Jakýkoli závazek (ústní nebo písemný) učiněný třetí stranou (včetně prodejce/poskytovatele služeb) vůči uživateli nad rámec záruky bude splněn třetí stranou.

4. Uschovejte si prosím tento záruční list, abyste zajistili svá práva

5. Naše společnost může produkty aktualizovat nebo měnit bez předchozího upozornění. Aktualizace naleznete na oficiálních webových stránkách.

Upravte nastavení teploty a natočení obrazovky

- **Upravte nastavenou teplotu:** Otáčením knoflíku upravte nastavenou teplotu, o 0.5 °C.

Otočení obrazovky: Dlouze stiskněte tlačítko Nastavit

- po dobu 3 sekund pro přepnutí směru zobrazení na obrazovce.

Funkce otevřeného okna a ochrana proti vodnímu kameni

- **Funkce otevřeného okna:** Nejprve vstupte na domovskou stránku APP, abyste zapnuli funkci detekce okna, zařízení automaticky identifikuje, zda je okno otevřené. Pokud je detekováno, že fouká studený vítr a teplota klesne o více než 1,5 °C během 4,5 minuty, aktivuje se funkce otevřeného okna. V tomto okamžiku se na obrazovce zobrazí " " a teplota je nastavena na 12 °C.

*** Pozor:** Pozor: Když je funkce otevřeného okna aktivována, následující operace ji ukončí. ① Operace nastavení teploty na APP nebo zařízení. (2) Zjištěná teplota stoupne o více než 1,5 °C během 4,5 minuty. ③ Žádná operace na APP nebo zařízení do 30 minut.

- **Ochrana proti vodnímu kameni:** TRV provádí rutinní odvápnění každé pondělí ve 12:00, aby chránila ventil před usazováním vodního kamene. Během odvápnění se na obrazovce zobrazí " ".



Funkce dětského zámku a obnovení továrního nastavení

Funkce dětského zámku: Dlouze stiskněte prostřední tlačítko po dobu 3 sekund až do " " Na obrazovce se zobrazí ikona pro aktivaci dětského zámku. Když je zařízení uzamčeno, dlouze stiskněte prostřední tlačítko po dobu 3 sekund, dokud " " Zmizet deaktivujete dětskou pojistku.



INFORMACE O RECYKLACI

Všechny výrobky označené symbolem pro oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE 2012/19 / EU) musí být likvidovány odděleně od netříděného komunálního odpadu. Z důvodu ochrany vašeho zdraví a životního prostředí musí být toto zařízení zlikvidováno na určených sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a
Recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li zjistit, kde se tato sběrná místa nacházejí a jak fungují, obraťte se na instalačního technika nebo na místní úřad.

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

jméno výrobku_____

typu výrobku_____

Datum nákupu_____

Záruční doba_____

Informace o prodejci _____

Jméno zákazníka_____

Telefon zákazníka_____

Adresa zákazníka_____

Záznamy o údržbě

Datum sdělení Příčina problému	Obsah závady	Hlavní

Děkujeme vám za vaši podporu a nákup u nás Moes, jsme tu vždy pro vaši úplnou spokojenost, neváhejte se s námi podělit o své skvělé nákupní zkušenosti.

★ ★ ★ ★ ★

Pokud máte jakékoliv jiné potřeby, neváhejte
Chcete-li nás nejprve kontaktovat, pokusíme se vyhovět vaší poptávce.

FOLLOW US

@moesmart
@moes_smart
@moes_smart
@moes_smart
MOES. Úložník
www.moes.net

UK REP

EVATOST CONSULTING LTD
Adresa: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-292-1680945
E-mail: contact@evatmaster.com

EC REP

AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen Made In China

Výrobce:

WENZHOU NOVA NOVÁ ENERGIE CO., LTD
Adresa: Inovační centrum energetické vědy a techniky, NO.238, Wei-1 Road, zóna ekonomického rozvoje Yueqing, Yueqing, Zhejiang, Čína
Tel: +86- 577- 57186815
E-mail po službě: service@moeshouse.com

V1.02